



TANK 400

PHEV 2026
₹26,900,000

Շարժիչ

Տեսակ	Հենասայլային կառուցվածքով, 5-դռնանի ունիվերսալ
Աշխատանքային ծավալ, սմ³	2.0T / 1967
Արագացում 0–100 կմ/ժ, վրկ	9.7
Առավելագույն արագություն, կմ/ժ	180
Միտցների քանակը և դասավորությունը	4 / շարքային, երկայնական տեղադրմամբ
Առավելագույն հզորություն, ձիաուժ (կՎտ) / պտ/րոպ	395 / 5500 – 6000
Առավելագույն ոլորող մոմենտ, Ն·մ / պտ/րոպ	380 / 1700 – 4000
Մարտկոցի հզորություն	37kwh

Փոխանցման համակարգ

Քարշակ	Լիաքարշակ՝ առջևի անիվների քարշակում կցորդիչով և իջեցնող փոխանցմամբ
Փոխանցման տուփ	Ավտոմատ, 9-աստիճան, հիդրոմեխանիկական
Փոխանցումների քանակ	8

Թափք

Թափքի տեսակ	հենասայլային, 5-դռնանի, 5-տեղանոց ունիվերսալ
-------------	--

Չափսեր

Երկարություն × Լայնություն × Բարձրություն, մմ	4985 (պահեստային անիվը՝ հետևի դռան վրա) × 1960 × 1905
Անվաբազա, մմ	2850
Գետնից բարձրություն, մմ	235
Առանց պահեստային անիվի երկարություն, մմ	4629
Մոտեցման / հեռացման / անցման անկյուններ	33° / 31° / 22.5°
Հաղթահարվող ջրի խորություն, մմ	800
Անիվներ և անվաղողեր	265 / 65 R18

Կախոց

Առջևի կախոց	Անկախ, երկթակ, հիդրավիկ ամորտիզատորներով և լայնական կայունության կայունացուցիչով
Հետևի կախոց	Կախյալ, բազմալծակ, հիդրավիկ ամորտիզատորներով և լայնական կայունության կայունացուցիչով

Արգելակման համակարգ

Առջևի և հետևի արգելակներ	օդափոխվող սկավառակային արգելակներ
--------------------------	-----------------------------------

Ղեկային կառավարում

Ղեկի ուժեղացուցիչ		Էլեկտրական
-------------------	--	------------

Քաշ և բեռնախցիկի ծավալ

Մեքենայի զանգված, կգ	2435
Լրիվ բեռնված զանգված, կգ	2910
Բեռնատարողություն, կգ	400
Առավելագույն բեռնվածք առջևի / հետևի առանցքի վրա, կգ	750 / 2500
Բեռնախցիկի ծավալ՝ հետևի նստատեղերը ծաված վիճակում, լ	566 / 1803
Քարշակվող կցորդի զանգվածը (արգելակներով / առանց արգելակների), կգ	750 / 2500
Վառելիքի բաքի տարողություն, լ	80

Վառելիքի ծախս, կմ/լ

Քաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ	11.9
Արտաքաղաքային ցիկլ, լ/100 կմ	9.2
Խառը ցիկլ, լ/100 կմ	10.2



Սև



Սև-կարմիր

Արծաթագույն Սիխոտե մետալիկ

Սև բորդո մետալիկ

Մոխրագույն Կոլտաու մետալիկ

Կանաչ Օլիսոն մետալիկ



265 / 65 R18

